


FICHE DE DONNEES DE SECURITE



EMACO® S66		BE-EMACO S66
 <p>Irritant.</p>		
1. Identification du produit et de la raison sociale		
Fabriqué / distribué par	Master Builders S.A., Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham, Belgique Tél: +32-11-34 04 10 Fax: +32-11-40 29 33	
2. Composition / Information sur les composants		
Caractéristiques chimiques	Mortier modifié	
Ingredients dangereux	n.a.	
3. Dangers possibles		
Information des risques	n.a.	
4. Premiers secours		
Premiers soins		
- Contact avec les yeux	Laver avec beaucoup d'eau au moins pendant 15 minutes. Obtenir un avis médical.	
- Contact avec la peau	Enlever et laver les vêtements contaminés. Lors du contact avec la peau enlever les vêtements contaminés. Laver les zones affectées avec du savon et beaucoup d'eau. Consultez un médecin. Laver profondément les vêtements affectés.	
- Inhalation	Obtenir un avis médical.	
- Ingestion	Signaler la forte alcalinité du ciment.	
5. Mesures de lutte contre l'incendie		
Moyens d'extinction		
- Recommandé	n.a.	
- A ne pas utiliser		
Autres informations		
6. Mesures à prendre en cas de perte accidentelle		
Mesures après fuite/épandage accidentel	Évacuer comme pour 13.	
7. Manipulation et stockage		
Mesures techniques de protection	Eviter la formation de poussière	
Protection contre incendie et explosion	Non combustible.	

FICHE DE DONNEES DE SECURITE



EMACO® S66

BE-EMACO S66

8. Controle de l'exposition/protection individuelle

Limites d'exposition : MAK (DFG,1997) 4 mg/m3 Pour poussière respirable contenant du quartz

Mesures de protection individuelle

- Protection respiratoire	masque anti-poussière .
- Protection des yeux	Lunettes
- Protection de la peau	Gants en caoutchouc
- Autres	
Hygiène industrielle	Respecter les précautions usuelles relatives aux manipulations des produits chimiques.

9. Propriétés physiques et chimiques

Forme	Poudre
Couleur	gris
Odeur	inodore
Changement d'état physique	
- Point d'ébullition, °C (mm Hg)	
- Point de ramollissement, (°C)	
- Point de turbidité, °C	
Point éclair, °C	n.a.
Température d'auto-inflammation °C	n.a.
Limites d'explosivité	
- inférieure	n.a.
- supérieure	n.a.
Décomposition thermique	aucun
Densité, g/cm3 (°C)	
Masse volumique, kg/m3 (°C)	
Pression de vapeur, mbar (°C)	
Viscosité, (°C)	
Valeur du pH, (°C)	au-dessus de 12*) , en eau
Solubilité dans l'eau, (°C)	faible (20)
Information supplémentaire	*) Mélangé à l'eau il en résulte une suspension alcaline. Durcissement simultané avec émission de chaleur d'hydratation.

10. Stabilité et réactivité

Produits de décomposition dangereux	aucun
Réactions dangereuses	
- Réagit avec	Fortement aux acides.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE



EMACO® S66

BE-EMACO S66

11. Données toxicologiques

Information de toxicité général

La poudre de ciment et de mortier irrite les yeux et, lors de contacts prolongés, la peau. Mélangée à l'eau, une suspension alcaline se produit et provoque un effet irritant sur les yeux et la peau. Une sensibilisation peut se développer au contact de la peau.

Toxicité orale aigue (DL50, rat)

Irritation de la peau

Irritation des yeux

Autres informations

Corrosif

Corrosif

L'inhalation de la poussière de ciment peut provoquer une irritation des voies respiratoires.

12. Données écologiques

Information des effets écologiques

Ne pas jeter dans les canalisations et égouts à cause de l'importante alcalinité.

A cause de son alcalinité, ce produit est nuisible pour les poissons et toute autre forme de vie aquatique.

13. Considérations relatives à l'élimination

Elimination des déchets

Evacuer suivant les réglementations locales pour les matériaux de construction

14. Transport

RID/ADR

No. UN

Code IMDG

GGVE/GGVS

OACI/IATA

ADNR

Autres informations

Ce produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.

15. Réglementations

Etiquetage

Selon les directives CEE concernant les préparations : Symbole de danger non requis.

Symbole

Phrase(s) R

Phrase(s) S

R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.

S2 : Conserver hors de la portée des enfants.

S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE



EMACO® S66

BE-EMACO S66

S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.

16. Informations supplémentaires

Informations complémentaires

approuvé:

Richard Webers

Révisé :

Richard Webers

Révisée le : 06/09/2001

Remplace la fiche : 03/09/2001