



Schoonmaakmaterialen

HAVEN 28 - NOORDERLAAN 17

2030 ANTWERPEN

TEL. : 03/231.33.89 - FAX : 03/231.21.59

FICHE DE SECURITE EG 91/155 CE.

MSDS n° 255.003 Révision : 13/04/98.

1. Identification de produit + fournisseur.

- identification de produit : EQUINOX FLOOR COATING.

- identification de fournisseur : BOMA NV Haven 28 - Noorderlaan 17
2030 Antwerpen Tel. : 0800-99380

- tél. Centre Antipoison : 02/345.45.45

2. Composition.

	CAS-NR.	Percent
Kathon LX	55965-84-9	1,5
	26172-55-4	
	2682-20-4	
2 - (2-ethoxyethoxy) - ethylalcohol	111-90-00	5 - 10
1,2 ethanediol	107-21-1	0-1

3. Identification des dangers.

N'est pas classifié comme dangereux.

4. Mesures de premiers secours :

- inhalation Mettre à l'air frais.
Si les symptômes persistent appeler un médecin.
- contact avec la peau Laver au savon.
- contact avec les yeux Laver les yeux immédiatement avec beaucoup d'eau.
Si une irritation persiste, appeler un médecin.
- ingestion Ne pas faire vomir, calmer et appeler un médecin.

5. Mesures de lutte contre l'incendie.

Moyens d'extinction Dioxyde de carbon. Agent extincteur sec. Mousse.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.

- précautions individuelles -
- précautions pour l'environnement Couvrir avec un matériau absorbant et récupérer.
- méthodes de nettoyage Neutraliser le produit répandu et rincer avec beaucoup d'eau.

7. Manipulation et stockage

- manipulation Conserver dans un endroit frais, bien aéré et à l'abri de produits incompatibles.
- stockage Tenir à sec dans un local ventilé.

8. Contrôle de l'exposition - Protection individuelle.

- protection respiratoire Les précautions usuelles doivent être appliqués.
- protection de la peau Les précautions usuelles doivent être appliqués.
- protection des yeux Les précautions usuelles doivent être appliqués.
- limite d'exposition Les précautions usuelles doivent être appliqués

9. Propriétés physiques et chimiques.

- état physique	liquide
- couleur	opaque
- odeur	ammoniacque
- pH	9
- point de fusion	-
- masse volumique	1,02
- solubilité dans l'eau	soluble

10. Stabilité et réactivité.

- conditions à éviter	Le produit est stable
- produits incompatibles	-
- résumé de la réactivité	Acides forts, métaux, nitrates, nitrites.
	-

11. Renseignements sur la toxicologie.

- LD 50	9 gr / kg.
- LC 50	-
- Autres	Irrite l'appareil respiratoire et peut provoquer des maux de gorge. Irritation des yeux. Rougeurs, larmes vision floue. Irritation de la peau. Rougeurs, boursouffures des démangeaisons.
- Toxicité acute	-

12. Information écologiques.

N.A.

13. Considérations relatives à l'élimination.

La mise au rebut doit se conformer à la législation locale.

14. Informations concernant le transport.

- N° UN	N.A.
- IATA/ICAO	N.A.
- GGVS/ADR	N.A.
- GGVE/RID	N.A.
- IMO/IMDG	N.A.

15. Informations réglementaires.

- Etiquetage + emballage	-
- Risques particuliers	Cette fiche répond aux directives et adaptations
- Conseils de prudence	C.E. 67/548 + 88/379
- Contient	-

16. Autres informations.

-