


FICHE DE DONNEES DE SECURITE



MASTERFLOW® 45	BE-MASTERFLOW 45
 <small>Irritant.</small>	
1. Identification du produit et de la raison sociale	
Fabriqué / distribué par	Master Builders S.A., Nijverheidsweg 89, B-3945 Ham, Belgique Tél: +32-11-34 04 10 Fax: +32-11-40 29 33
2. Composition / Information sur les composants	
Caractéristiques chimiques Ingédients dangereux	Mélange de mortier modifié Ciment Portland, CAS 65997-16-2, CEE 266-043-4, EINECS 266-045-5, Xi, R36/38,R43
3. Dangers possibles	
Information des risques	Irritant pour les yeux et la peau. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
4. Premiers secours	
Premiers soins - Contact avec les yeux - Contact avec la peau - Inhalation - Ingestion	Laver avec beaucoup d'eau au moins pendant 15 minutes. Obtenir un avis médical. Enlever et laver les vêtements contaminés. Laver les zones affectées avec du savon et beaucoup d'eau. Mettre la victime dans un endroit aéré. En cas de difficulté respiratoire, appeler un médecin. En cas d'ingestion accidentelle, boire beaucoup d'eau et obtenir un avis médical. Signaler la forte alcalinité du ciment.
5. Mesures de lutte contre l'incendie	
Moyens d'extinction - Recommandé - A ne pas utiliser Autres informations	n.a. n.a. Dosage : Obtenir un avis médical.
6. Mesures à prendre en cas de perte accidentelle	
Mesures après fuite/épandage accidentel	Assécher et ramasser dans un récipient hermétiquement fermé et évacuer suivant le 13.
7. Manipulation et stockage	

FICHE DE DONNEES DE SECURITE



MASTERFLOW® 45		BE-MASTERFLOW 45
Mesures techniques de protection	Eviter la formation de poussière Ne pas respirer la poussière.	
Protection contre incendie et explosion	Non combustible.	
8. Controle de l'exposition/protection individuelle		
Limites d'exposition : MAK (DFG,1997)	4 mg/m3 (Silice)	
Mesures de protection individuelle		
- Protection respiratoire	masque anti-poussière	
- Protection des yeux	Lunettes	
- Protection de la peau	Gants en caoutchouc	
- Autres		
Hygiène industrielle	Se laver les mains avant les pauses et après la fin du travail.	
9. Propriétés physiques et chimiques		
Forme	Granulat Poudre	
Couleur	gris	
Odeur	inodore	
Changement d'état physique		
- Point d'ébullition, °C (mm Hg)		
- Point de fusion, °C	n.a.	
Point éclair, °C	n.a.	
Température d'auto-inflammation °C	n.a.	
Limites d'explosivité	n.a.	
- inférieure		
- supérieure		
Décomposition thermique	n.a.	
Densité, g/cm3 (°C)		
Masse volumique, kg/m3 (°C)		
Pression de vapeur, mbar (°C)	n.a.	
Viscosité, (°C)	n.a.	
Valeur du pH, (°C)	au-dessus de 12*) à 10 g/l H2O (25)	
Solubilité dans l'eau, (°C)	faible (25)	
Information supplémentaire	*) Mélangé à l'eau il en résulte une suspension alcaline. Durcissement simultané avec émission de chaleur d'hydratation.	
10. Stabilité et reactivité		
Produits de décomposition dangereux	n.a.	

FICHE DE DONNEES DE SECURITE



MASTERFLOW® 45		BE-MASTERFLOW 45
<p>Réactions dangereuses</p> <p>- Réaction exothermique avec oxydants puissants , acides</p>		
<p>11. Données toxicologiques</p> <p>Information de toxicité général (pH>12) La poudre de ciment et de mortier irrite les yeux et, lors de contacts prolongés, la peau. Mélangée à l'eau, une suspension alcaline se produit et provoque un effet irritant sur les yeux et la peau. Une sensibilisation peut se développer au contact de la peau.</p> <p>Toxicité orale aigue (DL50, rat)</p> <p>Irritation de la peau Irritant</p> <p>Irritation des yeux Irritant</p> <p>Autres informations L'inhalation des poussières de ciment peut provoquer une irritation des voies respiratoires.</p>		
<p>12. Données écologiques</p> <p>Information des effets écologiques Ne pas jeter dans les canalisations et égouts à cause de l'importante alcalinité.</p>		
<p>13. Considérations relatives à l'élimination</p> <p>Elimination des déchets Incinérer suivant les réglementations locales</p>		
<p>14. Transport</p> <p>RID/ADR</p> <p>No. UN</p> <p>Code IMDG</p> <p>GGVE/GGVS</p> <p>OACI/IATA</p> <p>ADNR</p> <p>Autres informations Ce produit n'est pas classé comme produit dangereux pour le transport.</p>		
<p>15. Réglementations</p> <p>Etiquetage Selon les directives CEE concernant les préparations.</p> <p>Symbole Irritant.</p> <p>Phrase(s) R R36/37/38 : Irritant pour les yeux, les voies respiratoires et la peau.</p> <p>R43 : Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.</p> <p>Phrase(s) S S24/25 : Éviter le contact avec la peau et les yeux.</p> <p>S26 : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.</p>		

FICHE DE DONNEES DE SECURITE



MASTERFLOW® 45

BE-MASTERFLOW 45

S37 : Porter des gants appropriés.

16. Informations supplémentaires

Informations complémentaires

approuvé:

Richard Webers

Révisé :

Richard Webers

Révisée le : 09/03/2001

Remplace la fiche : 09/03/2001