

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Page
1/4

Selon la Directive européenne 1907/2006 (REACH), AnnexII

Recafort 111 (EP0900-1), Wavistrong® EASY-FIT adhesive, component-A

1. IDENTIFICATION DU PRODUIT ET DE LA SOCIETE

Nom: Recafort 111, (EP0900-1), component-A
Application: component-A pour un colle-epoxide deux-components
Fournisseur: Reomas bv
Adresse: Loskade 1
Code postal et ville: NL-7202CX Zutphen
Boîte aux lettres: Postbus 560
Code postal et ville: NL-7200AN Zutphen
Numéro téléphone: +31(575)542222
Numéro télécopier: +31(575)519042
Numéros d'appel d'urgence: +31(575)542222

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Identification des dangers: Cette préparation est classée comme dangereux selon la Directive européenne 1999/45/CEE et ses amendements.
Phrases risque: Irritant pour les yeux et la peau.
Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

3. COMPOSITION ET INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

Cette produit à regardé d'un preparation aux directives de EU.

Description chimique	Mélange de résine époxy et des additives.		
Ingrédients classifié	Concentration (%)	Numéro CAS	25068-38-6
4,4'-isopropylidènediphenol	34 - 75	Numéro Eines	500-033-5
ether de diglycidyl	R-nummers	36/38, 43, 51/53.	
	Symboles	Xi, N.	
triglycidylether	4 - 12	Numéro CAS	30499-70-8
	Numéro Eines		
	R-nummers	36/38.	
	Symboles	Xi.	

4. PREMIERS SECOURS

Information générale: Consulter un médecin dans tous les cas de doute ou lorsque les symptômes persistent.
En cas d'inhalation: Pas de mesure spéciaux.
En cas de contact avec les yeux: Rincer immédiatement et de façon continue avec de l'eau courante pendant 15 minutes. Consulter un médecin.
En cas d'ingestion: Ne pas faire vomir. Alerter immédiatement un médecin ou transporte au service des urgences. Ne pas administrer quelque chose par la bouche.
En cas de contact avec la peau: Enlever les vêtements souillés. Laver immédiatement la peau avec et abondamment d'eau et de savon.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés: Incendie mineur: CO2, poudre sèche, mousse, eau pulvérisée ou brouillard d'eau, sable, terre.
Incendie majeur: Mousse, eau pulvérisée ou brouillard d'eau.
Moyens d'extinction non appropriés: Jet d'eau.
Risque d'exposition: En cas de combustion incomplet, des produit pyrolyse se développe.
Equipements personnel d'extinction: Vêtements offrant une protection complète et appareil de protection respiratoire autonome.
Informations complémentaires: Aucun connu.

Print date: mei 2008

Version 2 : september 2007 (replaces version 1 of juni 2002)

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Recafort 111 (EP0900-1), Wavistrong® EASY-FIT adhesive, component-A

Page
2/4

6. MESURES EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Mesures de précaution personnel	Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Porter des vêtements de protection, tels que prescrits pour l'exécution de travaux courants, se référer à la section 8. Dans les espaces confinés, porter un masque facial complet pourvu d'un filtre efficace contre les vapeurs organiques en combinaison avec un filtre anti-poussière.
Mesures de précaution sur l'environnement	Eviter le déversement dans les égouts ou les canaux de dérivation. Si ce produit parvenait dans les égouts ou les canaux de dérivation, il doit être pompé dans des contenants ouverts. Il est possible que cela exige de faire appel à des services d'assistance.
Procédures de nettoyage emballage	Adsorber les déversements sur du sable ou tout matériau adsorbant. Transférer le matériau dans approprié et marqué. Prendre soin de transport sans risquer. Nettoyer la surface avec eau savonneuse. Considérer l'eau de déchets pollué.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation	Eviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements.
Information du risque de feu ou d'explosion	Conserver à l'abri de la chaleur.
Exigences de locaux de stockage	Conserver au sec et frais dans un emballage bien fermé.
Stockage incompatible avec	Oxydants forts, amines, mercaptans, acides de Lewis et hydroxyde de sodium.
Autre demandes sur le stockage	Conserver le récipient bien fermé et à l'abri de l'humidité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

8. CONTROLE DE L'EXPOSITION ET PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures technique	Utiliser dans des endroits bien ventilés.
Protection personnel	Aucun connu.
Protection respiratoire	En cas de ventilation insuffisante porter un demi-masque de protection respiratoire contre les vapeurs organique.
Protection des yeux	Lunettes de sécurité pour produits chimiques.
Protection des mains	Des gants PVC.
Protection de la peau réutilisation.	Vêtement de travail, gants et chaussure. Les vêtements contaminés doivent être nettoyés avant
Mesures générales	Maintenir à l'écart des sources d'ignition, ne fume pas. Éviter contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Enlever les mains après l'usage.

9. PROPRIETES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Caractère	Pasteus
Couleur	Gris foncé
Odeur	Modérée
pH	Pas applicable
Point de fusion	<10°C
Point de fusion	Pas applicable
Limites d'explosivité	Pas applicable
Densité	1500 kg/m ³
Viscosité	1100 Pa.s
Solubilité dans l'eau	Insoluble

10. STABILITÉ ET REACTIVITÉ

Stabilité	Stable.
Conditions à éviter	Chaleur.
Matières à éviter	Oxydants forts, amines, mercaptans, acides de Lewis et hydroxyde de sodium.
Produits de décomposition dangereux	Probablement pas sous les conditions normales d'utilisation industrielle.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Recafort 111 (EP0900-1), Wavistrong® EASY-FIT adhesive, component-A

Page
3/4

11. INFORMATION TOXICOLOGIQUES

Propriété Toxicologique	Valeur	
Ingrédient	4,4'-isopropylidénédiphénol diglycidylether	
LD50 dermale aigu	>2000	mg/kg lapin
LD50 orale aigu	>2000	mg/kg rat
Ingrédient	triglycidylether	
LD50 orale aigu	>2000	mg/kg rat

Reaction sur les yeux	Irritant modéré pour les yeux. Classifié de irritant par le Commission Européene.
D'effets pour l'homme	Se référer à la section 8 pour information d'effets sur l'homme.
Réaction sur la peau	Irritant pour la peau faiblement. Classifiée comme irritant par le commission européenne.
Sensibilisation cutanée	Peut entraîner une sensibilisation de la peau.
Toxicité aux dosage répété	Contact répété ne peut entraîner une intoxication importante.
Propriété mutagénic	Wordt niet beschouwd als mutageen.
Propriété cancérogène	Ne pas carcérogène.
Influence sur la fertilité	Ne pas nocif de la fertilité.
Toxicité aux formation	Pas d'effets aux formation.

Données de base de l'évaluation	Cette évaluation est basée sur l'information des composants et sur l'information toxicologique disponible concernant des produits similaires.
---------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12. INFORMATIONS ECOLOGIQUES

Propriété Toxicologique	Valeur	
Ingrédient	4,4'-isopropylidénédiphénol diglycidylether	
Poisson LC/EC50	1,5-7,7	mg/l truite, 96 h
Algue LC/EC50	220	mg/l algue vert
Ongewervelden LC/EC50	1,1-3,6	mg/l Daphnia Magna, 96 ur

Général	Ne pas déverser dans les eaux phréatiques, les eaux de surface ou les égouts.
Mobilité	Quand cette produit pénètre dans le sol, il se diffuse et polue la environnement.

13. CONSIDERATIONS RELATIVES A L'ELIMINATION

Général	Il faut dans tout les cas appliquer toutes les lois locales régionales et nationales ainsi que les directives européennes.
en	Il appartient à l'utilisateur final de déterminer le code des déchets spécifique à chaque secteur industriel utilisant le code Européen approprié du catalog européen des déchets.
Elimination des déchets l'élimination	Il est recommandé que tous les détails soient indiqués par le responsable des déchets. Incinerer dans des conditions contrôlées agréées, en utilisant des incinérateurs appropriés pour des déchets chimiques dangereux.
Emballage	Les récipients vides doivent être décontaminés et ils doivent être soit donnés à un reconditionneur de fûts soit être détruits. Les récipients qui ne peuvent plus être nettoyés doivent être éliminés de la même façon que le produit chimique respectif.

FICHE DE DONNEES DE SECURITE

Recafort 111 (EP0900-1), Wavistrong® EASY-FIT adhesive, component-A

Page
4/4

14. INFORMATION RELATIVES AU TRANSPORT

Transport terrestre:				
numéro ONU	3082	Enumération ADR/RID	11c)	
Classe ADR/RID	9	Groupe d'emballage ADR/RID		III
Code internal tremcard		Numéro danger Cefic	90G01	
Transport maritime:				
numéro ONU	3082			
Groupe d'emballage IMDG	9	Groupe d'emballage IMDG	III	
Fiche de sécurité		Polluant marine		
Transport aérien:				
numéro ONU	3082	Groupe d'emballage OACI/IATA	III	
Classe OACI/IATA	9			

15. INFORMATIONS REGLEMENTAIRES

Ingrédients dangereux	Mélange de résine époxy (masse molaire: <700).
Classification de la CE	Irritant, nocif pour l'environnement
Symbole de danger de la CE	Xi, N

Phrases R	
R36/38	Irritant pour les yeux et la peau.
R43	Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
R51/53	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement	aquatique.

Recomendations de sécurité	
S24	Éviter contact avec la peau.
S26	En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S61	Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche données de sécurité.

16. AUTRES INFORMATIONS

Ces données sont basées sur l'état actuel de nos connaissances et de notre expérience.

Ces données ne représentent pas une garantie sur les propriétés du produit, la fiche de données de sécurité décrit les dispositions de sécurité à prendre vis à vis du produit concerné.

La fiche de données de sécurité décrit les dispositions de sécurité à prendre vis à vis du produit concerné.

Phrases de risque utilisé	
36/38	Irritant pour les yeux et la peau.
43	Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.
51/53	Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour
l'environnement	aquatique.
Changements dans sections	L'utilisation d'un système d'informatisation faire des changements dans tout les sections.