



Schoonmaakmaterialen

HAVEN 28 - NOORDERLAAN 17

2030 ANTWERPEN

TEL. : 03/231.33.89 - FAX : 03/231.21.59

2802

FICHE DE SECURITE EG 91/155 CE.

MSDS n° 250.006 Révision : 19/04/98.

1. Identification de produit + fournisseur.

- identification de produit : SPRAYCLEAN

- identification de fournisseur : BOMA NV Haven 28 - Noorderlaan 17

2030 Antwerpen Tel. : 0800-99380

- tél. Centre Antipoison : 02/345.45.45

2. Composition.

	CAS-NR.	Percent
Sodium Metasilicate (C., R34)		1-5 %
Xylene sulphonate (Xi , R36)		1-5 %
Propylene Butyl Glycol Ether (Xi, R36/38)		1-5 %
Alcohol Ethoxylate (Xi, R36)		< 1
Dye		< 1

3. Identification des dangers.

Ce produit est classifié : sans risques.

4. Mesures de premiers secours :

- | | |
|-------------------------|--|
| - inhalation | - |
| - contact avec la peau | Laver avec beaucoup d'eau.
Si une irritation persiste, appeler un médecin. |
| - contact avec les yeux | Laver les yeux immédiatement avec beaucoup d'eau.
Si une irritation persiste, appeler un médecin. |
| - ingestion | Faire boire beaucoup d'eau.
Ne pas faire vomir, calmer et appeler un médecin. |

5. Mesures de lutte contre l'incendie.

Moyens d'extinction N.A.

6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.

- | | |
|------------------------------------|---|
| - précautions individuelles | - |
| - précautions pour l'environnement | Neutraliser le produit répandu et rincer avec beaucoup d'eau. |
| - méthodes de nettoyage | Couvrir avec un matériau absorbant et récupérer. |

7. Manipulation et stockage

- | | |
|----------------|----------------|
| - manipulation | - |
| - stockage | Craint le gel. |

8. Contrôle de l'exposition - Protection individuelle.

- | | |
|---------------------------|--|
| - protection respiratoire | - |
| - protection de la peau | Irritation de la peau. Rougeurs, boursoufflures des démangeaisons. |
| - protection des yeux | Irritation des yeux. Rougeurs, larmes, vision floue. |
| - limite d'exposition | - |

9. Propriétés physiques et chimiques.

- état physique	liquide
- couleur	bleu
- odeur	parfumé
- pH	12.4
- point de fusion	-
- masse volumique	1,016
- solubilité dans l'eau	complet

10. Stabilité et réactivité.

- conditions à éviter	-
- produits incompatibles	Acides forts, métaux, nitrates, nitrites.
- résumé de la réactivité	-

11. Renseignements sur la toxicologie.

- LD 50	> 2000 mg/kg (rat)
- LC 50	-
- Autres	Irritation de la peau. Rougeurs, boursouffures des démangeaisons.
- Toxicité acute	-

12. Information écologiques.

Facilement biodégradable

13. Considérations relatives à l'élimination.

La mise au rebut doit se conformer à législation locale.

14. Informations concernant le transport.

- N° UN	N.A.
- IATA/ICAO	N.A.
- GGVs/ADR	N.A.
- GGVE/RID	N.A.
- IMO/IMDG	N.A.

15. Informations réglementaires.

- Etiquetage + emballage	-
- Risques particuliers	Cette fiche répond aux directives et adaptations
- Conseils de prudence	C.E. 67/548 + 88/379.
- Contient	-

16. Autres informations.

ALLES VOOR DE SCHOONMAAK
EVERYTHING FOR CLEANING
TOUT POUR LE NETTOYAGE

BOMA

SPRAYCLEAN

Descriptif

Nettoyant en spray prêt à l'emploi
Liquide bleu avec odeur spécifique.
pH: 12,4

Application

- Enlève les crasses sur les couches de polymères
- Nettoie et poli les P.V.C. non protégés
- Sprayclean n'influence pas l'évacuation de l'électricité statique

Mode d'emploi et dosage

Vaporisez le produit pure sur la surface à nettoyer.
Avec une monobrosse 400 T munie d'un pad high speed, sécher le sol.
Répéter éventuellement l'opération

Ecologie

Répond aux normes en application pour les produits de nettoyage.
Les agents actifs sont biodégradables à plus de 90 %

Emballage

5 litres Bidons en polyéthylène
Boma ref : 250.006

BOMA

Industrie BOMA
2080 ANTWERPEN
Rue de Massbricht 6
4891 BASTURSE

hLp://www.boma.be - info@boma.be

Tel : +32 (0)3 / 231.33.89
Fax : +32 (0)3 / 202.84.99
Tel : +32 (0)87 / 66.14.83
Fax : +32 (0)87 / 66.14.85

① **Gratis: 0800/99.380**

Masulplein 6
1000 BRUSSELE
Rue des Bruyères 5
1274 Luxembourg
Tel : +32 (0)2 / 203.60.35
Fax : +32 (0)2 / 203.56.38
Tel : +352 / 26.29.68.88
Fax : +352 / 26.29.68.89

